

MP205

自动阻拉伸缠绕机

机器性能:

- >> 采用PLC可编程序控制及变频器控制系统，操作方便、性能可靠。
- >> 数显人机界面，根据缠绕裹包需要输入相应的工作指令。可设定缠绕层数、顶端圈数、底端圈数及越顶时间。
- >> 阻拉伸膜架自动送膜，可根据包装需要及拉伸膜质量随意调整贴膜张力。
- >> 膜架驱动双链条结构，升降速度变频可调。双重极限限位开关保护，运行平稳安全。
- >> 光电开关自动感测货物高度，转台自动复位。
- >> 开拉式装膜门，更换拉伸膜方便快捷。
- >> 特殊缠绕要求可选择手动缠绕膜式缠膜。

机器参数:

- 包装速度：30 – 40托盘/小时
- 转盘直径：1500mm
- 转盘速度：3 – 15转/分钟，变频可调，转盘缓起缓停
- 转盘承重：2000kgs
- 包装高度：2100mm
- 转盘高度：82mm
- 膜架升降速度：0-5米/分钟，变频可调
- 转盘马达：0.75kw
- 升降马达：0.37kw
- 电源：单相 220VAC, 50/60Hz
- 拉伸膜类型：机用拉伸膜，厚17-35microns，幅宽450-500mm，纸芯76mm，净重18kgs以内

可选配项:

1. 转盘直径另可选1650mm, 1800mm 或 2000mm。
2. 包装高度另可选2400mm 或 2600mm。
3. 可选配上货斜板。
4. 转盘可选用M型转盘。
5. 可选气动压顶机构。
6. 超重货物，转盘可选回转支撑结构。

